



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

-----000-----



ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ຄະນະວິຊາການຊ່ວຍວຽກສາມສ້າງກະຊວງ

ຫົວບົດທີ 12

ບັນດານິຕິກຳຂອງວຽກເຄຫາ-ຜັງເມືອງ ແລະນ້ຳປະປາ

ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າເມືອງ ວ່າ ດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງວຽກ ງານສຸຂາພິບານໃນຕົວເມືອງ

ນຳສະເໜີໂດຍ:

ພະແນກພັດທະນາຕົວເມືອງ, ກົມເຄາະ ແລະ ຜັງເມືອງ,
ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າເມືອງ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມ ຄອງວຽກງານສຸຂາພິບານ ໃນຕົວເມືອງ

- ▶ ຮ່າງຕົວແບບນີ້ ມີ 7 ໝວດ 20 ມາດຕາ;
- ▶ ໝວດທີ 1 ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ ມີ 3 ມາດຕາ ວ່າດ້ວຍ ຈຸດປະສົງ, ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ ແລະ ນິຍາມຄຳສັບ;
- ▶ ໝວດທີ 2 ການກໍ່ສ້າງວິດຖ່າຍ ມີ 3 ມາດຕາ ວ່າດ້ວຍ ປະເພດ, ວິດຖ່າຍ, ມາດຕະຖານຂອງວິດຖ່າຍ ແລະ ການຄັດເລືອກເອົາທີ່ຕັ້ງຂອງຊຸມວິດຊຶມ;
- ▶ ໝວດທີ 3 ການບຳບັດ ແລະ ການລະບາຍນ້ຳເປື້ອນ ມີ 5 ມາດຕາ ວ່າດ້ວຍ ການບຳບັດກັບທີ່, ການລະບາຍນ້ຳເປື້ອນໃສ່ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ, ການບຳບັດນ້ຳໂສ້ໂຄກ ແລະ ຕະກອນອາຈີມ, ການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນຈາກໂຮງຊ່າງ, ໂຮງງານ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນຂັ້ນສຸດທ້າຍ;

ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າເມືອງ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມ ຄອງວຽກງານສຸຂາພິບານ ໃນຕົວເມືອງ (ຕໍ່)

- ▶ ໝວດທີ 4 ມີ 1 ມາດຕາ ວ່າດ້ວຍ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານສຸຂາພິບານ;
- ▶ ໝວດທີ 5 ມີ 4 ມາດຕາ ວ່າດ້ວຍ ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານສຸຂາພິບານປະຈຳເມືອງ, ພາລະ ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກອງໂລຂາ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບນໍ້າ ແລະ ສຸຂາພິບານປະຈຳບ້ານ, ໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະຂອງພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ສຸຂາພິບານ;
- ▶ ໝວດທີ 6 ມີ 2 ມາດຕາ ວ່າດ້ວຍ ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ;
- ▶ ໝວດທີ 7 ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ ມີ 2 ມາດຕາ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສັກສິດ.

ໝວດທີ I - ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

- ▶ **ມາດຕາ 1: ຈຸດປະສົງ** ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກສຸຂາພິບານໃນຕົວເມືອງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫລັກວິຊາ ການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ ໂດຍສະເພາະ ການກໍ່ສ້າງວິດຖາຍ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍ້າເປື້ອນປະເພດຕ່າງໆ ຂອງຕົວເມືອງ ແນໃສ່ປ້ອງ ກັນສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຍືນ ຍົງ;
- ▶ **ມາດຕາ 2: ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້** ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຊ້ເພື່ອເປັນ ປອນອ້າງອີງ ໃນການອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ກວດກາ ການນໍາ ໃຊ້ວິດຖາຍ, ການລະບາຍ ແລະ ບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນປະເພດຕ່າງໆ ຂອງທຸກຄົວເຮືອນ, ສໍານັກງານ ອົງການຈັດຕັ້ງ, ໂຮງຊ່າງ, ໂຮງ ງານ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທັງຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ລວມທັງສະຖານທີ່ບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ ຂັ້ນສຸດທ້າຍ ຢູ່ພາຍ ໃນຂອບເຂດຂອງຕົວເມືອງ.

ມາດຕາ 3: ນິຍາມຄຳສັບ

- ▶ ນ້ຳເບື້ອນ: ແມ່ນນ້ຳທີ່ໄດ້ຜ່ານການນຳໃຊ້ແລ້ວ ຊຶ່ງຖືກປົນເປື້ອນ ດ້ວຍ ສານອື່ນຊື່ຕ່າງໆ, ຈັດແບ່ງເປັນຫຼາຍປະເພດ ເຊັ່ນ: ນ້ຳເບື້ອນທົ່ວໄປ, ນ້ຳໂສໂຄກ, ນ້ຳເບື້ອນຈາກໂຮງງານ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ອື່ນໆ.
- ▶ ນ້ຳເບື້ອນທົ່ວໄປ: ແມ່ນນ້ຳເບື້ອນທີ່ເກີດຈາກກິດຈະກຳປະຈຳວັນ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ອາບນ້ຳ, ຊັກເຄື່ອງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມີທາດ ແລະ ສິ່ງເຈື້ອປົນຢູ່ນຳເກີນມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້.
- ▶ ນ້ຳໂສໂຄກ: ແມ່ນນ້ຳ ທີ່ເກີດຈາກການອະນາໄມສິ່ງຂັບຖ່າຍອອກຈາກຮ່າງກາຍ ຂອງຄົນເຮົາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ອາຈົມ, ປັດສະວະ ແລະ ຈາກອຸສົມ ແປງ.
- ▶ ນ້ຳເບື້ອນຈາກອຸດສາຫະກຳ: ແມ່ນນ້ຳເບື້ອນ ທີ່ເສຍຄຸນນະພາບ ຈາກກຳມະວິທີການຜະລິດຕ່າງໆ ຂອງໂຮງຊາງ ແລະ ໂຮງງານ ເຊັ່ນ: ການລາງ, ການອະນາໄມ, ໝໍ້ອາຍນ້ຳ, ລະບົບຄວາມເຢັນ ແລະ ແຫຼ່ງອື່ນໆ.

ມາດຕາ 3 : ນິຍາມຄຳສັບ (ຕໍ່)

- ▶ ຕະກອນອາຈົມ: ໝາຍເຖິງ ອາຈົມ ທີ່ຕົກຕະກອນ ແລະ ນ້ຳເບື້ອນ ທີ່ປັ່ນຈູ ໃນອ່າງກັນຕອງ.
- ▶ ຊຸມຊຶມ: ແມ່ນຊຸມອາຈົມ ຫຼື ນ້ຳເບື້ອນ ຊຶ່ງນ້ຳໂສໂຄກ ຫຼື ນ້ຳເບື້ອນ ສາມາດໄຫຼຊຶມແບບທຳມະຊາດ ເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນດິນ ທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມບໍລິເວນຊຸມນັ້ນ.
- ▶ ວິດຊຶມ: ແມ່ນວິດຖ່າຍ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຊຸມຊຶມໜຶ່ງ ຫຼື ສອງຊຸມ, ແຜ່ນພື້ນສຳລັບຕິດຕັ້ງຫົວວິດແບບມີຄູ່ທ່ານ ແລະ ທໍລະບາຍອາກາດ. ວິດຖ່າຍປະເພດນີ້ ແມ່ນນຳໃຊ້ນ້ຳ ເພື່ອລ້າງອາຈົມ ແລະ ປັດສະວະ ໃຫ້ລົງໄປໃນຊຸມເກັບອາຈົມ.
- ▶ ວິດມີອ່າງກັນຕອງ: ຄືກັນກັບວິດຊຶມ ຕ່າງແຕ່ວ່າ ມີອ່າງກັນຕອງອາຈົມ ທີ່ມີ ສອງ ຫຼື ສາມຫ້ອງ (ຫ້ອງເກັບອາຈົມ ພ້ອມທໍລະບາຍອາກາດ, ຫ້ອງບຳປັດອາຈົມ; ຫ້ອງຕອງ) ແລະ ປ່ອງເປີດປິດ ສຳລັບກວດທຳຄວາມສະອາດ ຫຼື ດູດຂີ້ຕະເລ ທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍນັ້ນອອກ.

ໝວດທີ II - ການກໍ່ສ້າງວິດຖ່າຍ

- ▶ **ມາດຕາ 4: ປະເພດວິດຖ່າຍໃນຕົວເມືອງ** ປະເພດວິດຖ່າຍ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ມີສອງປະເພດ ຄື: ວິດຊົມ ແລະ ວິດອາງກັນຕອງ. ສຳລັບ ຜູ້ທີ່ມີທຶນຮອນພຽງພໍ ກໍຄວນສ້າງວິດມີອາງກັນຕອງເລີຍ.
ບັນດາສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ເຊັ່ນ: ຕະຫຼາດ, ສະຖານີລົດໂດຍສານ, ສວນສາທາລະນະ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ, ຕ້ອງມີວິດແບບມີອາງກັນຕອງເທົ່ານັ້ນ. ວິດຖ່າຍຢູ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວນີ້ ຕ້ອງແຍກຫ້ອງຖ່າຍສຳລັບ ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ເພື່ອສະດວກໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.
- ▶ **ມາດຕາ 5: ມາດຕະຖານຂອງວິດຖ່າຍ** ການອອກແບບກໍ່ສ້າງວິດຖ່າຍ ແຕ່ລະປະເພດ ຕ້ອງໃຫ້ມີຂະໜາດ ທີ່ເໝາະສົມ ຕາມຈຳນວນຜູ້ຊົມໃຊ້, ຕາມເງື່ອນໄຂ ຂອງແຕ່ລະສະຖານທີ່ ແລະ ປະເພດວັດສະດຸທີ່ກໍ່ສ້າງ, ພ້ອມທັງມີລະບົບຄັບຊຸດ ຕາມແຕ່ລະປະເພດ ເຊິ່ງມາດຕະຖານລະອຽດໃຫ້ເບິ່ງຕາມເອກະສານຊອນທ້າຍ.

ໝວດທີ II - ການກໍ່ສ້າງວິດຖ່າຍ (ຕໍ່)

- ມາດຕາ 6: ການຄັດເລືອກເອົາທີ່ຕັ້ງ ຂອງຊຸມຊົມ ແລະ ອ່າງກັນຕອງອາຈົມ** ການຄັດເລືອກທີ່ຕັ້ງທີ່ມີຊຸມຊົມ ແລະ ອ່າງເກັບອາຈົມ ຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້:
- ▶ ວິດຖ່າຍສາທາລະນະ ຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ໃນດິນສ່ວນລວມ
 - ▶ ວິດຖ່າຍຂອງສ່ວນຕົວ ຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ໃນດິນຂອງເຈົ້າຂອງວິດຖ່າຍນັ້ນເອງ.
 - ▶ ຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ນ້ຳບໍ່ສາມາດຖ້ວມໄດ້, ສຳລັບຊຸມຊົມ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາສະພາບຂອງດິນ ໃຫ້ເໝາະສົມຕໍ່ມືຮັກ (ດິນຊາຍແກນຕົ້ມ ທີ່ມີອັດຕາໄຫຼທີ່ເໝາະສົມ)
 - ▶ ຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ໄກຈາກນ້ຳສ້າງ, ນ້ຳບາດານ, ນ້ຳຫ້ວຍຕ່າງໆ ຢ່າງໜ້ອຍ 30 ແມັດ; ສຳລັບຫຼັງຄາເຮືອນ ທີ່ບໍ່ມີໄລຍະພຽງພໍ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ເປັນກໍລະນີສະເພາະ.

ມາດຕາ 6 - ການຄັດເລືອກເອົາທີ່ຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ອ່າງກັນຕອງອາຈົມ (ຕໍ່)

- ▶ ຕ້ອງຕັ້ງຫ່າງຈາກຮາກຖານ ຂອງອາຄານ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ແມັດ; ໃນກໍລະນີວິດມີອ່າງກັນຕອງ ແມ່ນອະນຸຍາດຫ່າງ 1.5 ແມັດກໍໄດ້. ໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນ, ໄລຍະຫ່າງອາດຈະເອົາຫຼຸດລົງກໍໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ໂຄງສ້າງຂອງອາຄານ.
- ▶ ຕ້ອງບໍ່ຕັ້ງຢູ່ກ້ອງທາງ, ລານຈອດລົດ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ປົກປິດຖາວອນ.
- ▶ ຫ້າມຂຸດວິດຖ່າຍ ຫຼື ຖ່າຍໃສ່ແຫຼ່ງນໍ້າທຳມະຊາດ.
- ▶ ຫ້າມປ່ອຍນໍ້າໂສໂຄກ ແລະ ຕະກອນອາຈົມ ລົງໃສ່ແຫຼ່ງນໍ້າທຳມະຊາດ ຢູ່ພາຍໃນຕົວເມືອງ.
- ▶ ຫ້າມກໍ່ສ້າງລະບົບບຳບັດນໍ້າເປື້ອນ ໃສ່ຍອດນໍ້າ (ຫົວນໍ້າ) ຫຼື ເທິງສະຖານີດູດນໍ້າ ເພື່ອຜະລິດນໍ້າປະປາຂອງຕົວເມືອງ.

ໝວດທີ III - ການບຳບັດແລະການລະບາຍນໍ້າເປື້ອນ

- ▶ **ມາດຕາ 7: ການບຳບັດນໍ້າເປື້ອນກັບທີ່** ທຸກໆຫຼັງຄາເຮືອນ, ສຳນັກງານ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຮ່ອງນໍ້າສາທາລະນະ ຕ້ອງໃຫ້ມີຊຸມວັດຊຸມກັບທີ່ ຫຼື ອ່າງເກັບກັນຕອງ ເພື່ອບຳບັດນໍ້າເປື້ອນທີ່ລົງໄປ ຫຼື ບຳບັດນໍ້າໂສໂຄກຂອງຕົນເອງ. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຂະໜາດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໃຫ້ເບິ່ງຕາມເອກະສານຊອນທາຍ.
- ▶ **ມາດຕາ 8: ການລະບາຍນໍ້າເປື້ອນໃສ່ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ** ຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ທີ່ມີລະບົບຮ່ອງລະບາຍນໍ້າສາທາລະນະ, ມີຮ່ອງ ຫຼື ໜອງທຳມະຊາດ ທີ່ຮອງຮັບນໍ້າເປື້ອນຈາກຕົວເມືອງ, ມີແຖນນໍ້າເປື້ອນໃນຕົວເມືອງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລະບາຍໃສ່ລະບົບດັ່ງກ່າວໄດ້ ແຕ່ກ່ອນຈະລະບາຍ ຕ້ອງເຮັດການບຳບັດຊັ້ນຕົ້ນດ້ວຍວິທີທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄຳມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນໍ້າເປື້ອນ ທີ່ອະນຸຍາດລະບາຍໄດ້, ສ່ວນນໍ້າໂສໂຄກ ແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດ.

ໝວດທີ III - ການບຳບັດແລະການລະບາຍນ້ຳເປື້ອນ (ຕໍ່)

- ▶ **ມາດຕາ 9: ການບຳບັດນ້ຳໂສ້ໂຄກ ແລະ ຕະກອນອາຈົມ** ທຸກໆຫຼັງຄາເຮືອນ, ສຳນັກງານ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມ ກວດກາຊຸມຊຶມ ແລະ ອາງກັນຕອງຂອງຕົນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ຖ້າຊຸມ ຫຼື ອາງດັງກ່າວເຕັມ ຕ້ອງໄດ້ດູດເອົານ້ຳໂສ້ໂຄກ ແລະ ຕະກອນອາຈົມ ອອກໄປບຳບັດ ຢູ່ສະຖານທີ່ບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ ຂັ້ນສຸດທ້າຍ ຫຼື ສະຖານທີ່ເມືອງອະນຸມັດ, ຫາມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ນຳໄປປ່ອຍໃສ່ຮອງລະບາຍນ້ຳ ຫຼື ສິ່ງແວດລ້ອມໃນທຳມະຊາດ.
- ▶ **ມາດຕາ 10: ການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນຈາກໂຮງຊ່າງ, ໂຮງງານ ແລະ ສະຖານບໍລິການສາທາລະນະສຸກ** ການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນຈາກໂຮງຊ່າງ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະສຸກ ຕ້ອງແຍກບຳບັດຕ່າງຫາກ ໂດຍປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງ ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- ▶ **ມາດຕາ 11: ການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນຂັ້ນສຸດທ້າຍ** ກ່ອນຈະປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນຂອງຕົວເມືອງ ລົງສູ່ແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ ຕ້ອງໃຫ້ມີການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນຂັ້ນສຸດທ້າຍ, ລະດັບຕ່ຳສຸດ ແມ່ນຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການບຳບັດແບບທຳມະຊາດ, ສະຖານທີ່ບຳບັດ ອາດເຮັດຢູ່ບ່ອນດຽວ ຫຼື ຫຼາຍບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ມີທິດສະດີ ທີ່ເໝາະສົມ, ມີການອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມວິຊາການ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໝວດທີ IV - ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານສຸຂາພິບານ

ມາດຕາ 12: ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານສຸຂາພິບານ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານສຸຂາພິບານໃນຕົວເມືອງ ມີສອງຂັ້ນ ຄື: ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ.

ຂັ້ນເມືອງ: ເອີ້ນວ່າ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານສຸຂາພິບານ ປະຈຳເມືອງ ຊຶ່ງມີກອງເລຂາ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍວຽກ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ ພາກສ່ວນລຸ່ມນີ້:

- ▶ ຫົວໜ້າ ຫລື ຮອງ ຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງ ເປັນຫົວໜ້າ
- ▶ ຫົວໜ້າ ຫລື ຮອງ ຫ້ອງການ ສາທາລະນະສຸກເມືອງ ເປັນຮອງຫົວໜ້າ
- ▶ ຫົວໜ້າ ຫລື ຮອງ ຫ້ອງການ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ເປັນຄະນະ
- ▶ ຫົວໜ້າ ຫລື ຮອງ ຫ້ອງການ ສຶກສາເມືອງ ເປັນຄະນະ
- ▶ ຫົວໜ້າ ຫລື ຮອງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ເປັນຄະນະ
- ▶ ຄະນະພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ເປັນຄະນະ
- ▶ ບັນດານາຍບ້ານ ເປັນຄະນະ
- ▶ ເຈົ້າເມືອງ ເປັນຜູ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານສຸຂາພິບານ ປະຈຳເມືອງ ແລະ ກອງເລຂາ.

ມາດຕາ 12 - ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານສຸຂາພິບານ (ຕໍ່)

- ▶ **ຂັ້ນບ້ານ:** ເອີ້ນວ່າ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ
ວຽກງານນໍ້າ ແລະ ສຸຂາພິບານ ປະຈຳບ້ານ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ
ພາກສ່ວນ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
 - ▶ ຮອງນາຍບ້ານ ເປັນຫົວໜ້າ
 - ▶ ຄະນະແນວໂຮມບ້ານ ເປັນຮອງຫົວໜ້າ
 - ▶ ຄະນະຊາວໜຸ່ມບ້ານ ເປັນຄະນະ
 - ▶ ຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານ ເປັນຄະນະ
 - ▶ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງບ້ານ ເປັນຄະນະ
 - ▶ ອາສາສະໝັກບ້ານ ເປັນຄະນະ
 - ▶ ຕົວແທນນັກທຸລະກິດ ໃນບ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຄະນະ
 - ▶ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການເມືອງ ເປັນຜູ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານ ແລະ ສຸຂາພິບານປະຈຳບ້ານ.

ໝວດທີ V - ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະຂອງທຸກ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານສຸຂາພິບານ

ມາດຕາ 13: ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ສຸຂາພິບານ ປະຈຳເມືອງ

- ▶ ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ ລະບຽບກົດໝາຍ, ຫຼັກວິຊາການ ແລະ ແຜນການ ກ່ຽວ
ກັບວຽກງານສຸຂາພິບານ ຢູ່ໃນຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນຕົວ
ເມືອງ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.
- ▶ ປຸກລະດົມ ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ທຸກພາກສ່ວນໃນຕົວເມືອງ ໃນການ
ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານສຸຂາພິບານ.
- ▶ ປະສານສົມທົບ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ
ເພື່ອວາງແຜນການ ແລະ ຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດ
ກາ ວຽກງານສຸຂາພິບານ ໃນຕົວເມືອງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
- ▶ ຄົ້ນຄວາມຂຶ້ນແຜນການ ແລະ ນຳສະເໜີ ທ່ານເຈົ້າເມືອງ ເພື່ອຮັບຮອງ
ເອົາ ແລະ ຂຶ້ນຊວຍທຶນຮອນ ມາກສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ປົວລະບົດ
ຮັກສາ ລະບົບຮອງລະບາຍນໍ້າສາທາລະນະ, ແຫຼ່ງນໍ້າທຳມະຊາດ ແລະ
ສະຖານທີ່ບໍາບັດນໍ້າເປືອນຂອງຕົວເມືອງ ຂອງຕົນ.

ມາດຕາ 13 - ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສຸຂາພິບານ ປະຈຳເມືອງ (ຕໍ່)

- ▶ ຊີນ້ຳ ແລະ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບນ້ຳ ແລະ ສຸຂາພິບານ ຢູ່ໃນ ແຕ່ລະບ້ານ ທີ່ຂຶ້ນກັບເມືອງຂອງຕົນ.
- ▶ ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ຈັດອັນດັບບ້ານ, ສຳນັກງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວຽກ ງານສຸຂາພິບານ ແລະ ລາຍງານ ສະພາບການ ໃຫ້ ເຈົ້າເມືອງ ຮັບຊາບ.
- ▶ ຄົ້ນຄວ້ານຳສະໜີ ອົງການປົກຄອງເມືອງ ຈັດຕັ້ງ ການຍ້ອງ ຍໍ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ ດີເດັ່ນ ແລະ ປະຕິບັດ ມາດຕະການ ຕໍ່ ຜູ້ລະເມີດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ໝວດທີ V - ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະຂອງ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານສຸຂາພິບານ (ຕໍ່)

- ▶ **ມາດຕາ 14: ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກອງເລຂາ** ກອງເລຂາ ມີ ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ເປັນໃຈກາງ ໃນການປະສານງານ ທຸກວຽກ ງານ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານສຸຂາພິບານ ປະຈຳເມືອງ ພ້ອມທັງລະບົບການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈຳເດືອນ, ສຳມເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າເມືອງຮັບຊາບ.
- ▶ ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ ລະບົບກົດໝາຍ, ຫຼັກວິຊາການ ແລະ ແຜນການ ກ່ຽວ ກັບວຽກງານສຸຂາພິບານ ໃຫ້ທຸກຄອບຄົວ ແລະ ທຸກຄົນ ພາຍໃນບ້ານ ຂອງຕົນ ໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ນຳໄປ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
- ▶ ປຸກລະດົມ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ກວດກາ ທຸກຄອບຄົວ ແລະ ທຸກຄົນ ພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນ ກ່ຽວ ກັບວຽກງານສຸຂາພິບານ.
- ▶ ວາງແຜນ ນຳພາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການ ກໍ່ສ້າງວິດຖາຍ, ລະບົບລະບາຍນ້ຳເປື້ອນ ຂອງທຸກພາກສ່ວນ ພາຍໃນ ບ້ານ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຂັ້ນບ້ານ.

ມາດຕາ 15: ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະ ຮັບຜິດຊອບນໍ້າ ແລະ ສຸຂາພິບານ

- ▶ ສະຫຼຸບລາຍງານ ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສຸຂາພິບານ ປະຈຳ ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ສົ່ງໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານສຸຂາພິບານໃນຕົວເມືອງ ແລະ ນາຍບານ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
- ▶ ທຸກໆ 3 ເດືອນ ຕ້ອງລົງກວດກາວຽກງານສຸຂາພິບານ, ຢູ່ທຸກໆຄູ່ຮ້ອນ, ສຳນັກງານ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນຂອບ ເຂດບານຂອງຕົນເອງ ຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ອາໄສ ໃນຂອບເຂດຂອງຕົນໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນ ຕາມຂໍ້ ຕົກລົງສະບັບນີ້.
- ▶ ໃນການກວດກາ ແຕ່ລະຄັ້ງ ຕ້ອງມີການຕີລາຄາ ແລະ ຈັດປະເພດ ຄອບຄົວ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວຽກງານສຸຂາພິບານ ແລະ ແຈ້ງຜົນຈັດປະ ເພດ ແລະ ແນະນຳ ວິທີປັບປຸງແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ຄອບຄົວ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບ ຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
- ▶ ພາຍຫຼັງການກວດກາ 1 ອາທິດ ຕ້ອງສະຫຼຸບລາຍງານ ສະພາບການ ກ່ຽວກັບສຸຂາພິບານພາຍໃນບານ ໃຫ້ນາຍບານ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານສຸຂາພິບານໃນຕົວເມືອງ ຮັບຊາບ.
- ▶ ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເມືອງ ຍ້ອງຍໍຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ, ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປັບ ໃໝ່ຜູ້ທີ່ລະເມີດ ລວມທັງ ແນະນຳໃຫ້ມີການປັບປຸງແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນທັນທີ.

ໝວດທີ V - ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະຂອງ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານສຸຂາພິບານ (ຕໍ່)

ມາດຕາ 16: ໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະ ຂອງພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ສຸຂາພິບານ

ທຸກໆຄົວເຮືອນ, ທົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ສຳນັກງານອົງການຕ່າງໆ ມີໜ້າທີ່ ບຳບັດ ແລະ ປ່ອຍຖິ້ມນໍ້າເປື້ອນ ທີ່ມີຢູ່ໃນຂອບເຂດ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ຢ່າງປອດໄພ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ. ສະນັ້ນ, ທຸກຄອບຄົວ, ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ທົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ລວມທັງ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ທີ່ຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ມີໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະ ດັ່ງນີ້:

- ▶ ກໍ່ສ້າງ ຫຼື ປັບປຸງ ວິດຖ່າຍ, ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ, ຊຸ່ມຊຶມ ຫຼື ລະບົບບຳບັດ ນໍ້າເປື້ອນ ຂອງຕົນເອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານ ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ຕໍ່ນໍ້າປະປາ ໄດ້.
- ▶ ນຳໃຊ້ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ ວິດຖ່າຍ, ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ, ຊຸ່ມຊຶມ ຫຼື ລະບົບບຳບັດ ນໍ້າເປື້ອນ ຂອງຕົນເອງ ໃຫ້ສະອາດຈົບງາມ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ຕາມຫຼັກສຸຂາພິບານ.
- ▶ ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າເປື້ອນ ທີ່ປ່ອຍອອກຈາກຄອບຄົວ, ສຳນັກງານ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ ຄຽງ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
- ▶ ຍືນດີ ຈ່າຍຄ່າບໍລິການ ຫຼື ຄ່າບໍລິການສຳລັບການດູດຊຸມຊຶມ ຫຼື ອ່າງກັ່ນຕອງໃຫ້ແກ່ ຜູ້ບໍລິການ.
- ▶ ປະກອບສ່ວນໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາລະບົບຮ່ອງລະບາຍນໍ້າສາທາ ລະນະ, ຮ່ອງ ຫຼື ໝອງນໍ້າທຳມະຊາດ ແລະ ສະຖານທີ່ຕົວເມືອງ.

ໝວດທີ VI - ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

- ▶ **ມາດຕາ 17: ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ** ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ເປັນແບບຢ່າງ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທະ ກ່ຽວກັບວຽກງານສຸຂາພິບານ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ແລະ ນະໂຍບາຍຈາກອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
- ▶ **ມາດຕາ 18: ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ** ບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກກ່າວເຕືອນ, ສຶກສາອົບຮົມ, ປັບໃໝ ຫຼື ໃຫ້ໃຊ້ແທນ ຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ຕົນໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ ຕາມກໍລະນີໜັກ ຫຼື ເບົາ. ກໍລະນີເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ ຂອງຜູ້ອື່ນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ຕ້ອງຖືກລົງໂທດ ຕາມກົດໝາຍ.

ໝວດທີ VIII - ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 19: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຫ້ອງວ່າການເມືອງ ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 20: ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ແລະ ນຳໃຊ້ໄດ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ການຄຸ້ມຄອງນ້ຳເປື້ອນໃນຕົວເມືອງ

ນ້ຳສະເໜີໂດຍ:

- ບຸນທົງ ແກ້ວຫານາມ ຫົວໜ້າພະແນກພັດທະນາຕົວເມືອງ,
- ພຸດທະສົມ ອິນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກພັດທະນາຕົວເມືອງ
- ວິຣະຈິດ ດວງຈັນ ຫົວໜ້າຂະແໜງຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ພະແນກພັດທະນາຕົວເມືອງ
- ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ, ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

1

ນິຍາມນ້ຳເປື້ອນ

- ນ້ຳຂີ້ສີກ ແມ່ນນ້ຳເປື້ອນທີ່ເກີດຈາກກິດຈະກຳການໃຊ້ ນ້ຳຂອງຄົນ ເຮົາ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ອາບນ້ຳ, ຊັກເຄື່ອງນຸ່ງ ທຶມ ໃນທາງວິຊາການເອີ້ນວ່ານ້ຳສີໝົນ
- ນ້ຳໂສໂຄກ ແມ່ນນ້ຳເປື້ອນທີ່ເກີດຈາກການຂັບຖ່າຍຂອງຄົນເຮົາ ລວມມີ ປັດສະວະ, ອາຈົມ ແລະ ນ້ຳທີ່ໃຊ້ລ້າງ ໃນທາງວິຊາການ ເອີ້ນວ່າ ນ້ຳສີດຳ
- ນ້ຳເປື້ອນ = ນ້ຳຂີ້ສີກ + ນ້ຳໂສໂຄກ

2

ນິຍາມນໍ້າເປື້ອນ (ຕໍ່)

- **ການບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ** ແມ່ນຂະບວນການເອົາສານປົນເປື້ອນ ອອກຈາກນໍ້າເປື້ອນ ມີ 3 ຂະບວນການ ຄື: ຂະບວນການທາງກາຍະພາບ, ເຄມີສາດ ແລະ ຊີວະວິທະຍາ ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປ້ອງກັນມົນລະພິດ
- **ການກໍາຈັດນໍ້າເປື້ອນ** ແມ່ນການເຮັດໃຫ້ນໍ້າເປື້ອນໝົດໄປ ຄືໃນເມື່ອຜ່ານການບໍາບັດແລ້ວ ກໍຈະໄດ້ລະບາຍນໍ້າເປື້ອນລົງສູ່ແມ່ນໍ້າ, ຄອງຊົນລະປະທານ, ສ່ວນຂີ້ຕົມແຫລວ ກໍຈະໄດ້ທຳການກໍາຈັດຕໍ່ໄປ (ຕາກແຫ້ງເຮັດຝຸ່ນ)
- **ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນໍ້າເປື້ອນ** ແມ່ນການກຳນົດຄ່າຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆ ທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອບໍ່ເປັນການທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງການກຳນົດຄ່າ ແມ່ນອີງຕາມ ລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ (ບໍ່ຄວນກຳນົດເຄັ່ງຄັດເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ສູນເສຍເງິນຫລາຍເພື່ອບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ)

3

ລະບົບນໍ້າເປື້ອນ

- ນໍ້າເປື້ອນຈາກຕົວເມືອງ ປົກກະຕິ ຈະຖືກລຳລຽງຜ່ານທໍ່/ຮ່ອງລະບາຍລວມ/ທໍ່ແຍກ ຫລັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງນຳໄປບໍາບັດຢູ່ໜອງບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ ຫລື ໂຮງງານບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ ຂອງຕົວເມືອງ. ນໍ້າເປື້ອນ ທີ່ຜ່ານການບໍາບັດແລ້ວ ຈະໄດ້ລະບາຍລົງສູ່ແມ່ນໍ້າ. ສ່ວນນໍ້າເປື້ອນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນພື້ນທີ່ ທີ່ບໍ່ມີລະບົບນໍ້າເປື້ອນແບບລວມສູນ ຈະໄດ້ກໍາຈັດໂດຍໃຊ້ລະບົບກໍາຈັດນໍ້າເປື້ອນກັບທີ່ (ວິດແຫ້ງ, ວິດປຽກ, ຊຸມວິດຊິມ, ລະບົບ DEWATS)

4

ປະເພດນ້ຳເປື້ອນ

- ທີ່ພັກອາໄສ (ນ້ຳຂີ້ສົກ, ນ້ຳໂສໂຄກ)
- ເຂດການຄ້າ
- ສະຖາບັນ
- ຕົວເມືອງ (ນ້ຳເປື້ອນທີ່ເກີດຈາກທີ່ພັກອາໄສ, ເຂດການຄ້າ, ສະຖາບັນ, ອຸດສາຫະກຳ, ນ້ຳຝົນ, etc.)

5

ຕົວຢ່າງການສຶກສາ

ນ້ຳເປື້ອນທີ່ປ່ອຍອອກຈາກຄົວເຮືອນໄຫລລົງສູ່ຮ່ອງ
ລະບາຍນ້ຳໂດຍປາສະຈາກການບຳບັດ



6

ແຫລ່ງນ້ຳເປື້ອນ

- ສິ່ງເສດເຫຼືອເກີດຈາກການຂັບຖ່າຍຂອງມະນຸດ (ອາຈົມ, ປັດສະວະ, ເຈ້ຍອະນາໄມ, ນ້ຳທີ່ໃຊ້ລ້າງ)
- ຊຸມພັກນ້ຳເປື້ອນ (Cesspit, cesspool)
- ຊຸມວິດຊີມ (Septic tank effluent)
- ໂຮງງານບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ (Discharge)
- ນ້ຳລ້າງ (ນ້ຳອາບ, ຊັກເຄື່ອງ, ອະນາໄມພື້ນ, ລ້າງຖ້ວຍຊາມ, etc.)
- ນ້ຳຝົນ (ຮາງລິນ, ເດີ່ນບ້ານ, ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳແຄມທາງ, ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ, etc.)

7

ແຫລ່ງນ້ຳເປື້ອນ (ຕໍ່)

- ນ້ຳໃຕ້ດິນ ທີ່ຊຶມເຂົ້າລະບົບທໍລ່າລຽງນ້ຳເປື້ອນ
- ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນທາດແຫລວຈາກທີ່ພັກອາໄສ (ເຄື່ອງດື່ມ, ນ້ຳມັນປຸງແຕ່ງອາຫານ, ຢາປາບສັດຕູພືດ, ນ້ຳມັນເຄື່ອງ, ນ້ຳສີ, ນ້ຳຢາອະນາໄມ, etc.)
- ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ (ຕ້ອງເຮັດການບຳບັດຂັ້ນຕົ້ນກ່ອນ ເພື່ອບໍ່ທຳລາຍທໍ່ ແລະ ຂະບວນການບຳບັດ)

8

ສະພາບທົ່ວໄປຂອງລະບົບສຸຂາພິບານໃນປັດຈຸບັນ



9

ສ່ວນປະກອບຂອງນ້ຳເປື້ອນ

- ນ້ຳ (ສູງກວ່າ 95%) ຊຶ່ງຖືກຕົ້ມໃສ່ໃນເວລາຊັກໂຄກນ້ຳໂສໂຄກ ເພື່ອລຳລຽງລົງສູ່ທໍ່ລະບາຍ
- Pathogen ເຊັ່ນ: bacteria, viruses, prion (ອະນຸພາກໂປຣຕິນຕິດເຊື້ອ), ໄຂ້ຂີ້ກະຕຶກ
- ອະນຸພາກອິນຊີ ເຊັ່ນ: ອາຈິມ, ເສດອາຫານ, ເຈ້ຍອະນາໄມ, etc.
- ວັດສະດຸອິນຊີລະລາຍ ເຊັ່ນ: ຢູເຣຍ, ນ້ຳຕານໃນໝາກໄມ້, ໂປຣຕິນລະລາຍ, ຢາປົວພະຍາດ...
- ອະນຸພາກອະນິນຊີ ເຊັ່ນ: ດິນຊາຍ, ທິນແຮ່, ອະນຸພາກຂອງໂລຫະຕ່າງໆ, ກະເບື້ອງ ...
- ວັດສະດຸອະນິນຊີລະລາຍ ເຊັ່ນ: ແອມໂມເນຍ, ໄຊຢາໄນ, ໄຮໂດຣເຈນຊັນໄຟ, ໄທໂອໄຊຢາໄນ, ໄທໂອຊັນເຟດ ...

10

ສ່ວນປະກອບຂອງນໍ້າເປື້ອນ (ຕໍ່)

- **ສັດຕ່າງໆ** ເຊັ່ນ: ໂປຣໂຕຊິວ, ແມງໄມ້, ສັດຂາປ້ອງ (arthropod), ປານ້ອຍ ...
- **ທາດແຂງຂະໜາດໃຫຍ່** ເຊັ່ນ: ຜູ້ອະນາໄມ, ຜູ້ອ້ອມ, ຖົງຢາງອະນາໄມ, ເຂັມສັກຢາ, ເຄື່ອງຫລິ້ນເດັກນ້ອຍ, ຊາກສັດຕາຍ ຫລື ພືດຕ່າງໆ
- **ອາຍແກັດຕ່າງໆ** ເຊັ່ນ: ໄຮໂດຣເຈນ ຊັນໄຟ, ຄາບອນໄດອັອກໄຊ, ມີເທນ ...
- **Emulsion** ເຊັ່ນ: ນໍ້າສີ, ກາວ, ມາຢອນແນ, ສີຜົມ ...
- **Toxin** ເຊັ່ນ: ຢາປາບສັດຕູພືດ, ຢາເບື້ອ, ຢາຂ້າຫຍ້າ ...
- **ຢາປົວພະຍາດຕ່າງໆ ແລະ ຮໍໂມນ**

11

ຕົວຢ່າງປະລິມານການຜະລິດນໍ້າເປື້ອນ

ລຳດັບ	ການໃຊ້ນໍ້າສະອາດ	ອັດຕາການໃຊ້ນໍ້າ (ລິດ/ຄົນ/ວັນ)
1	ດື່ມ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ	5
2*	ລ້າງຖ້ວຍຊາມ ແລະ ອະນາໄມ	14
3*	ຊັກເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ	14
4*	ອະນາໄມສ່ວນຕົວ ແລະ ອາບນໍ້າ	45
5	ລ້າງວິດຖ່າຍ	50
6*	ທົດສວນ ແລະ ພັກຜ່ອນ	5
7	ສູນເສຍໃນການແຈກຢາຍ	23
	ລວມທັງໝົດ	156
ປະລິມານນໍ້າເປື້ອນທັງໝົດ = 14+14+45+2 = 75 ລິດ/ຄົນ/ວັນ		

12

ຕົວຊີ້ວັດຄຸນນະພາບນ້ຳເປື້ອນ

- ຄຸນລັກສະນະດ້ານກາຍະພາບ (ອຸນຫະພູມ, ສີ, ກິ່ນ, ທາດແຂງຕ່າງໆ, ຄວາມໜາແໜ້ນ, ຄວາມໜຽວ, ການນຳໄຟຟ້າ, ກຳມັນຕະພາບລັງສີ ...)
- ຄຸນລັກສະນະດ້ານເຄມີສາດ (pH, Oxidation-reduction potential, ຄວາມເປັນດ່າງ, ຄວາມເປັນກົດ, ຄວາມກະດ້າງ, ອອກຊີເຈນລະລາຍ, **BOD**, **COD**, permanganate value, ຄາບອນອິນຊີທັງໝົດ (TOC), ໄນໂຕຣເຈນ, ຄລໍໄຣ, ຊີ້ນເຟດ, ຟອດສະເຟດ, etc.
- ຄຸນລັກສະນະດ້ານຊີວະວິທະຍາ (Algae, bacteria, helminthes, protozoa, viruses, etc.

13

ຜົນກະທົບຈາກນ້ຳເປື້ອນຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ

- ບົດລາຍງານຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ຍູນີເຊັບ ປີ 2010 ລາຍງານວ່າ: ປະຊາຊົນລາວ 2.9 ລ້ານຄົນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າເຖິງສຸຂະພາບທີ່ປອດໄພ. ການຂາດແຄນວິຕາມີ, ສຸຂະພາບທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ລະບົບບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນປະສົບກັບບັນຫາການປົນເປື້ອນ ຂອງເຊື້ອພະຍາດ ຈາກອາຈົມ, ເຊື້ອພະຍາດຈາກແຫລ່ງນ້ຳເປື້ອນ ກັບແຫລ່ງນ້ຳ ເພື່ອໃຊ້ ແລະ ດື່ມ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນ ພະຍາດຖອກທ້ອງ, ໂລກອະທິວາ, ໂລກຜິວໜັງ, ໄຂ້ໜາກເຫລືອງ, ໂລກທ້ອງບິດ, ເຊື້ອແມ່ທ້ອງ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ.

14

ຜົນກະທົບຈາກນ້ຳເປື້ອນຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ

- ອົງການອະນາໄມໂລກລາຍງານວ່າ ເຊື້ອພະຍາດຖອກທ້ອງ, ໂລກອະຫິວາ ເປັນເຊື້ອພະຍາດທີ່ນອນຢູ່ໃນອັນດັບສອງຂອງໂລກ ເຊິ່ງມັນໄດ້ທຳລາຍສຸຂະພາບ ແລະ ເສດຖະກິດໃຫ້ສູນເສຍເຖິງ 72.8 ລ້ານໂດລາ ໃນແຕ່ລະປີ.
- ການປັບປຸງລະບົບສຸຂະພິບານ (ວິດຖ່າຍ, ນ້ຳສະອາດ) ສຸຂະພາບ ແລະ ການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ ແມ່ນເປັນດ່ານທຳອິດໃນການຕ້ານເຊື້ອພະຍາດທີ່ເກີດຈາກນ້ຳເປື້ອນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ພະຍາດຖອກທ້ອງ, ອະຫິວາ, ທ້ອງບິດ, ໄຂ້ຫມາກເຫລືອງ, ໂລກຜິວຫນັງ ເຊື້ອແມ່ທ້ອງ ເຊິ່ງມັນໄດ້ກະທົບໃສ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດແຕ່ລະປີເຖິງ 193 ລ້ານໂດລາ (ອົງການນ້ຳໂລກ, ທະນາຄານໂລກ).

15

ການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ

- ລະບົບບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ ມີລະບົບກັບທີ່ (ວິດແຫ້ງ, ວິດປຸງກ, ຊຸມວິດຊຶມ), ລະບົບບຳບັດນ້ຳເປື້ອນແບບບໍ່ລວມສູນ ຫລື DEWATS (ເປັນລະບົບຢູ່ລະຫວ່າງກາງຂອງລະບົບກັບທີ່ ແລະ ລະບົບລວມສູນ), ລະບົບບຳບັດນ້ຳເປື້ອນແບບລວມສູນ (Centralized waste water system)
 - ລະບົບບຳບັດນ້ຳເປື້ອນແບບລວມສູນ ປະກອບມີ ລະບົບປະເພນີນິຍົມ (conventional sewerage) ຊຶ່ງຮັບໄດ້ທັງນ້ຳຂີ້ສຶກ ແລະ ນ້ຳໂສໂຄກ, ລະບົບນ້ຳເປື້ອນທໍ່ນ້ອຍ (small-bore sewers) ຊຶ່ງນຳເອົານ້ຳເປື້ອນທີ່ຜ່ານການບຳບັດແລ້ວໄປບຳບັດຕໍ່ໃນຂັ້ນທີສອງ.

16


ໄລຍະຫ່າງທີ່ຕ້ອງການ ສຳລັບຊຸມວິດຊີມ ແລະ ທໍ່ຊີມ

ໄລຍະຫ່າງ ແຕ່ ...	ຊຸມວິດຊີມ (ແມັດ)	ທໍ່ຊີມ (ແມັດ)
ອາຄານ	1.5	3
ຂອບເຂດຂອງຊັບສິນ	1.5	1.5
ນ້ຳສ້າງ	30	30
ຫ້ວຍນ້ຳ	* 7.5	* 30
ດິນຊຸດ ຫລື ດິນຖົມ	* 7.5	* 30
ໜອງນ້ຳ	3	7.5
ທໍ່ນ້ຳປະປາ	3	3
ທາງຍ່າງ	1.5	1.5
ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່	3	3

* ໄລຍະຫ່າງເຫລົ່ານີ້ ຄວນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າຕົວ ໃນເມື່ອການຕິດຕັ້ງ ຫາກຢູ່ບົນສັນບັນນຳຂອງການສະໜອງນ້ຳ

17

ຊຸມວິດຊີມມາດຕະຖານ



18

ບົດຮຽນຂອງຕ່າງປະເທດ

- **ລະບົບນໍ້າເປື້ອນພື້ນຖານ** ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ ເພື່ອເກັບນໍ້າເປື້ອນ ຢູ່ Mesopotamia ໂດຍໃຊ້ທໍ່ທາງຕັ້ງ (vertical shaft) ເພື່ອລໍາລຽງ ສິ່ງຂັບຖ່າຍຂອງມະນຸດໄປສູ່ໜອງພັກນໍ້າເປື້ອນ (Cesspool). ລະບົບທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ໄດ້ນໍາໃຊ້ຢູ່ເກຣັກບູຮານ ແລະ ຮ່ອມພູ Indus ຫລື ອິນເດຍໃນປັດຈຸບັນ.
- **ໃນສະໄໝກາງ** ລະບົບນໍ້າເປື້ອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຄົນໂຣມັນ ໄດ້ຖືກ ເລີກໃຊ້ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຖືກເກັບໄປສູ່ໜອງພັກສິ່ງໂສໂຄກ ຊຶ່ງ ຫລັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງຕັກອອກຢ່າງເປັນຮອບວຽນໄປ ໂດຍກໍາມະກອນ ແລ້ວນໍາໄປຂາຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ຢູ່ນອກເມືອງ.

19

ບົດຮຽນຂອງຕ່າງປະເທດ (ຕໍ່)

- **ລະບົບນໍ້າເປື້ອນທັນສະໄໝ** ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນກາງສະຕະວັດທີ 19 ເພື່ອຕອບຮັບສະພາບອະນາໄມທີ່ນັບມື້ນັບຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ຊຶ່ງມີຜົນມາ ຈາກການທັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມືອງທັນ ສະໄໝ. ເນື່ອງຈາກການສະໜອງນໍ້າປະປາທີ່ແປດເປື້ອນ, ການ ລະບາດຂອງພະຍາດອະຫິວາ ໃນປີ 1832, 1849 ແລະ 1855 ຢູ່ລອນດອນ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫລາຍພັນຄົນ. ອັນນີ້ ໂດຍ ສົມທົບກັບຄວາມເນົາເໝັນຂອງແມ່ນໍ້າ Thames ບົດລາຍງານຂອງ ກຳມາທິການນໍ້າເປື້ອນ ໄດ້ນໍາໄປສູ່ ການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າເປື້ອນໃຕ້ ດິນຂຶ້ນເປັນເທື່ອທຳອິດ ເພື່ອລໍາລຽງເອົາສິ່ງໂສໂຄກອອກຈາກຕົວ ເມືອງ.

20

ຂະບວນການບໍາບັດ

- ບໍາບັດກ່ອນ (ເອົາທຶນແຮ່, ໄຂມັນອອກ; ດຸ່ນດ່ຽງການໄຫລ)
- ບໍາບັດຂັ້ນໜຶ່ງ
- ບໍາບັດຂັ້ນສອງ (Activated sludge, Aerobic granular sludge, Surface-aerated basin, Filter beds or oxidizing beds, Constructed wetlands, Soil bio-technology, Biological aerated filters, Rotaring biological contactors, Membrane bio-reactor, Secondary sedimentation)

21

ຂະບວນການບໍາບັດ (ຕໍ່)

- ບໍາບັດຂັ້ນສາມ (ກັ່ນຕອງ, ໜອງບໍາບັດ, ເອົາສານອາຫານອອກ (ໄນໂຕຣເຈນ, ຟິດສະຟໍຣັດ)
- ຂ້າເຊື້ອ (ໃຊ້ສານ chlorine)
- ຄວບຄຸມກິນ
- ບໍາບັດ ແລະ ກຳຈັດຂີ້ຕົມແຫລວ (ການລະລາຍທີ່ບໍ່ໃຊ້ອາກາດ, ການລະລາຍທີ່ໃຊ້ອາກາດ, ການບິມ, ການຈູດ)
- ກຳຈັດສຸດທ້າຍ

22

ທາງເລືອກ ສໍາລັບການບໍາບັດນໍ້າເບື້ອນ

- ຂຶ້ນກັບລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີ
- ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຊຸກຍູ້ການນໍາໃຊ້ລະບົບບໍາບັດກັບທີ່ (ວິດປູກ, ຊຸມວິດຊຶມມາດຕະຖານ); ລະບົບບໍາບັດແບບບໍລວມສູນ (DEWATS) ສໍາລັບຊຸມຊົນ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ບາງໂຮງງານ; ລະບົບບໍາບັດແບບລວມສູນ ຢູ່ຕົວເມືອງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ
- ລະບົບDEWATS ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີ ສໍາລັບຂົງເຂດທີ່ມີລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຕ່ຳ, ທີ່ດິນຈຳກັດ. ລະບົບນີ້ນອນຢູ່ລະຫວ່າງກາງຂອງລະບົບບໍາບັດກັບທີ່ ແລະ ລະບົບບໍາບັດແບບລວມສູນ, ສາມາດປະຍັດງົບປະມານ, ພະລັງງານ (ໄຟຟ້າ) ແລະ ຍັງສ້າງພະລັງງານທົດແທນໄດ້ອີກ(ແກ້ສຊີວະພາບໄວ້ທຸງຕົ້ມ) ເປັນລະບົບທີ່ນໍາໃຊ້ຫລາຍຢູ່ບັນດາປະເທດແຖບເອີຣົບ, ອາຟຣິກາ ແລະ ອາຊີ.

23

ປະສິດທິຜົນຂອງວິທີການບໍາບັດນໍ້າເບື້ອນແບບຕ່າງໆ

ປະເພດຂອງການບໍາບັດ	ເປີເຊັນຂອງການບໍາບັດໄດ້		
	ທາດແຂງແຂວນລອຍ	BOD5	Coliforms
ຊຸມວິດຊຶມ	ສູງ	40-50	20-30
ໜອງດຸ່ນດຸ່ງ	ສູງຫລາຍ	80-98	75-99.9999
ໜອງເຕີມອາກາດ	ສູງ	90-95	92-97
ຮ່ອງເຕີມອາກາດ	ສູງຫລາຍ	95-98	98-99.99
ກະຕຸ້ນຂີ້ຕົມ	ສູງ	85-93	90-95
ຕົວຕອງນໍ້າຍ້ອຍ	ສູງ	80-90	90-92
ຈານປັ່ນ	ສູງ	85-95	90-97
DEWATS	ສູງ	>90	40-60

24

DEWATS ນອນຢູ່ລະຫວ່າງກາງ

DEWATS ນອນຢູ່ລະຫວ່າງກາງລະບົບສຸຂາພິບານກັບທີ່ ແລະ ລະບົບນໍ້າເບື້ອນແບບລວມສູນ



- ✓ ລະບົບລວມສູນໃຊ້ເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 10-30 ປີ, DEWATS ສາມາດທົດແທນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ.
- ✓ DEWATS ສາມາດປະກອບເຂົ້າກັບລະບົບລວມສູນ ສະນັ້ນວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານສຸຂາພິບານທີ່ດີທີ່ສຸດ ແມ່ນເຮັດຕາມເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ.
- ✓ DEWATS ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດໃນນໍ້າເບື້ອນ ກ່ອນປ່ອຍສູ່ລະບົບລວມສູນ
- ✓ ລະບົບລວມສູນອາດກວມເອົາພື້ນທີ່ຕົວເມືອງບໍ່ໄດ້ທັງໝົດ100%, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ DEWATS.

25

ນໍ້າເບື້ອນທີ່ຜ່ານການບໍາບັດແບບ DEWATS ທີ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າເທີນຫີນບູນ



ໂຄງສ້າງການບໍາບັດນໍ້າເບື້ອນແບບຊຸມຊົນ DEWATS

26

ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການ ແມ່ນສິ່ງ ຈຳເປັນສຳລັບການດຳເນີນງານລະບົບບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ ແບບ DEWATS

- ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນຮັບຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບຄຸນ
ລັກສະນະຂອງນ້ຳເປື້ອນ ແລະ ຂະບວນການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ,
ທາງກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ ດ້ວຍການຮ່ວມມືຂອງອົງການບໍ
ດາ ປະເທດເຢຍລະມັນ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມແລກປ່ຽນ
ຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການກ່ຽວກັບການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນແບບ
DEWATS ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານການນຳ ແລະ ວິຊາການໃນ
ການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງເປົ້າໝາຍຄວາມສຳຄັນ
ແລະ ຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຈະໄດ້ນຳສະເໜີໃນຕໍ່ໄປ
ນີ້:

27

ຄວາມໝາຍສຳຄັນຂອງການຝຶກອົບຮົມການດຳເນີນງານ ດ້ານການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນແບບ DEWATS

- ອີງຕາມແຜນການພັດທະນາເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາ
ການໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
- ອີງຕາມແຜນວຽກການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ ກັບ
ອົງການເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາສາກົນເບຣເມັນ (BORDA)
ໃນການສະໜັບສະໜູນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບ
ການພັດທະນາລະບົບບຳບັດນ້ຳເປື້ອນແບບບໍ່ລວມສູນ (DEWATS) ໃຫ້ແກ່
ພາກສ່ວນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ
01/02/2013 ຈົນຮອດວັນທີ 31/01/2015.
- ອີງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນໃຫ້ຖືກວິທີ,
ເໝາະສົມ, ປະຢັດ ແລະ ຍືນຍົງ ໃນທົ່ວປະເທດ.

28

ເນື້ອໃນແລະຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມການດຳເນີນ ງານດ້ານການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນແບບ DEWATS

ເນື້ອໃນ:

- ເພື່ອຖ່າຍທອດ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການທາງດ້ານເຕັກນິກການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທົ່ວປະເທດ.

ຈຸດປະສົງ:

- ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບເຕັກນິກ ແລະ ປະສົບການໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳເປື້ອນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
- ລົງເລິກການແນະນຳບົດຮຽນທາງດ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກັບການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນແບບບໍ່ລວມສູນ (DEWATS), ແບບລວມສູນ ແລະ ແບບກັບທີ່ ໂດຍການສົມທຽບເຕັກນິກເພື່ອການຫມູນໃຊ້ເຂົ້າໃສ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນໃນຂົງເຂດທີ່ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ໄປຕາມແລວດຽວກັບທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານວາງອອກ.
- ຮຽນຮູ້ເຖິງວິທີການຂັ້ນຕອນ ການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນແບບ DEWATS ຢ່າງລະອຽດ ຊຶ່ງຈະເປັນທາງເລືອກອັນໜຶ່ງໃນການຄຸ້ມຄອງການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນໃນ ສປປ ລາວ.

29

ກຳນົດເວລາຂອງການຝຶກອົບຮົມການດຳເນີນງານດ້ານການບຳບັດ ນ້ຳເປື້ອນແບບ DEWATS

ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

- ວັນທີ 05/05/2014 ເວລາ 8:00 – 12:00 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ແຂວງ ຄຳມ່ວນ

- ວັນທີ 06/05/2014 ເວລາ 8:00 – 12:00 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

- ວັນທີ 07/05/2014 ເວລາ 8:00 – 12:00 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ແຂວງ ຈຳປາສັກ

- ວັນທີ 08/05/2014 ເວລາ 8:00 – 12:00 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

30

ກຳນົດເວລາຂອງການຝຶກອົບຮົມການດຳເນີນງານດ້ານການບຳບັດ ນ້ຳເປື່ອນແບບ DEWATS

ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

- ວັນທີ 02/06/2014 ເວລາ 8:00 – 12:00 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະ
ແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ

- ວັນທີ 04/06/2014 ເວລາ 8:00 – 12:00 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະ
ແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

- ວັນທີ 06/06/2014 ເວລາ 8:00 – 12:00 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະ
ແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

31

ກຳນົດເວລາຂອງການຝຶກອົບຮົມການດຳເນີນງານດ້ານການບຳບັດ ນ້ຳເປື່ອນແບບ DEWATS

ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

- ວັນທີ 07/07/2014 ເວລາ 8:00 – 12:00 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະ
ແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ແຂວງ ຫົວພັນ

- ວັນທີ 09/07/2014 ເວລາ 8:00 – 12:00 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະ
ແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

32

ກຳນົດເວລາຂອງການຝຶກອົບຮົມການດຳເນີນງານດ້ານການບຳບັດ ນ້ຳເປື້ອນແບບ DEWATS

ແຂວງ ສາລະວັນ

- ວັນທີ 04/08/2014 ເວລາ 8:00 – 12:00 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະ
ແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ແຂວງ ເຊກອງ

- ວັນທີ 06/08/2014 ເວລາ 8:00 – 12:00 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະ
ແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ແຂວງ ອັດຕະປື

- ວັນທີ 08/08/2014 ເວລາ 8:00 – 12:00 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະ
ແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

33

ກຳນົດເວລາຂອງການຝຶກອົບຮົມການດຳເນີນງານດ້ານການບຳບັດ ນ້ຳເປື້ອນແບບ DEWATS

ແຂວງ ວຽງຈັນ

- ວັນທີ 08/09/2014 ເວລາ 8:00 – 12:00 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະ
ແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ແຂວງ ຫລວງພຣະບາງ

- ວັນທີ 10/09/2014 ເວລາ 8:00 – 12:00 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະ
ແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

- ວັນທີ 12/09/2014 ເວລາ 8:00 – 12:00 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະ
ແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

34

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກກິດຈະກຳການຝຶກອົບຮົມວິຊາການກ່ຽວກັບການບຳບັດ
ນໍ້າເປື້ອນແບບ DEWATS ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ
ໃນທົ່ວປະເທດ




DEWATS ນອນຢູ່ລະຫວ່າງກາງ



35

ຂອບໃຈ !

36



ສັງລວມຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າ ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ

- ມີ 9 ໝວດ 32 ມາດຕາ
- ໝວດທີ 1 - ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ ມີ 5 ມາດຕາ
- ໝວດທີ 2 - ການຄັດເລືອກທີ່ຕັ້ງຂອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ມີ 3 ມາດຕາ
- ໝວດທີ 3 - ການອອກແບບ ກໍ່ສ້າງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ມີ 2 ມາດຕາ
- ໝວດທີ 4 - ການດຳເນີນງານຢູ່ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ມີ 3 ມາດຕາ
- ໝວດທີ 5 - ຫຼັກການໃນການດຳເນີນງານ ຢູ່ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ມີ 8 ມາດຕາ
- ໝວດທີ 6 - ການປິດສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ມີ 4 ມາດຕາ
- ໝວດທີ 7 - ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອອຸດສາຫະກຳຂອງເອກະຊົນ ມີ 2 ມາດຕາ
- ໝວດທີ 8 - ການກວດກາ ມີ 3 ມາດຕາ
- ໝວດທີ 9 - ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ ມີ 2 ມາດຕາ

ໝວດທີ 1 - ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1: ຈຸດປະສົງ

ຈຸດປະສົງໃນກຽມອອກຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອ ຢູ່ບັນດາຕົວເມືອງ, ເທດສະບານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານໃຫຍ່ຕ່າງໆ ໃນທົ່ວປະເທດ ມີການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງ, ການດຳເນີນງານ ແລະ ການປິດສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ ຢ່າງພຽງພໍ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ມາດຕາ 2: ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ວາງລະບຽບຫຼັກການອັນຈຳເປັນຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນກໍ່ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ, ແລະ ກວດກາສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ ຢູ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຕົ້ນຕໍ ແມ່ນວຽງເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ສຳລັບການຄັດເລືອກເອົາທີ່ຕັ້ງ, ການອອກແບບການກໍ່ສ້າງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ຖືກສຸຂະອະນາໄມ, ການສ້າງແຜນການ ແລະ ວິທີການດຳເນີນງານ ແລະ ການປິດສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ດັ່ງກ່າວ.

ໝວດທີ 1 - ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ (ຕໍ່)

ມາດຕາ 3: ນິຍາມຄຳສັບ

- ອົງການຄຸ້ມຄອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ແມ່ນອົງການລັດ ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບມາຍໃຫ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊີ້ນຳໃນການເກັບມ້ຽນ ແລະ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນລະບຽບນີ້. ອົງການຄຸ້ມຄອງປະດ້ວຍອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ, ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ, ອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ.
- ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອເປີດ ແມ່ນສະຖານທີ່ຖິ້ມ ຫຼື ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອແບບທຳມະຊາດ, ຊຶ່ງບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງ ບໍ່ມີຮົ່ວປ້ອງກັນຄົນ ແລະ ສັດ, ທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນສະໜາມ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບປະກັນ ທາງດ້ານສຸຂະອະນາໄມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ອາດມີຜົນກະທົບ ທີ່ບໍ່ດີ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
- ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີການຄວບຄຸມ ແມ່ນສະຖານທີ່ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອເປີດ ແຕ່ມີຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ມີຮົ່ວປ້ອງກັນຄົນ, ສັດ ແຕ່ລະໄລຍະອາດຈະມີການກວາດທ້ອນ ແລະ ຝັງຖິ້ມດ້ວຍດຸິນເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານສຸຂະອະນາໄມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
- ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຖືກຫຸ້ມສຸຂະອະນາໄມ ແມ່ນສະຖານທີ່ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການວາງແຜນ ແລະ ກໍ່ສ້າງຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານ, ມີການຄຸ້ມຄອງ ມີລະບົບປ້ອງກັນຄົນ, ສັດ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ດ້ວຍວິທີການຝັງຖິ້ມ ດ້ວຍດຸິນດີ ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານສຸຂະອະນາໄມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ໝວດທີ 1 - ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ (ຕໍ່)

ມາດຕາ 4: ການກຳນົດໃຫ້ມີສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ

ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອ ຢູ່ໃນບັນດາຕົວເມືອງ, ເທດສະບານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານໃຫຍ່ຕ່າງໆ ຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ສຳລັບຕົວເມືອງ, ເທດສະບານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານຂອງຕົນຢ່າງຄັກແນ່; ສະໜາມດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງມີທີ່ຕັ້ງທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີເນື້ອທີ່ພຽງພໍເພື່ອຮອງຮັບເອົາປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອຈາກຕົວເມືອງ, ເທດສະບານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານຂອງຕົນ. (ຢ່າງໜ້ອຍກໍຕ້ອງໃຫ້ມີສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອເປັນດ່ວນ).

ມາດຕາ 5: ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ການວາງແຜນເພື່ອການກໍ່ສ້າງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຖືກ ຫຼັກສະໄໝນາໄມ ຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ເທດສະບານຕ່າງໆ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການສຶກສາ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ; ພາຍພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຮອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລ້ວ ຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໄດ້.

ໝວດທີ 2 - ການຄັດເລືອກທີ່ຕັ້ງຂອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ

ມາດຕາ 6: ເງື່ອນໄຂໃນການຄັດເລືອກຂອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ

- ການຄັດເລືອກເອົາທີ່ຕັ້ງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອແຫ່ງໃດໜຶ່ງ ແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ຂອບເຂດ ຮັບປະກັນໄດ້ ຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກເຂດຕົວເມືອງ ຢ່າງໜ້ອຍ 7 ກິໂລແມັດ ຖ້າແມ່ນເຂດທົ່ງພຽງ, ຫລື ເຂດພູດອຍ ແມ່ນ 5 ກິໂລແມັດ (ໃນກໍລະນີຈຳເປັນທີ່ສຸດ ແມ່ນບໍ່ໜ້ອຍ 3 ກິໂລແມັດ).
 - ໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກເຂດສະໜາມບິນ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ກິໂລແມັດ;
 - ໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດ ຫຼື ບູຮານວັດຖຸຢ່າງໜ້ອຍ 1 ກິໂລແມັດ;
 - ໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກບ້ານປະຊາຊົນ, ແມ່ນ້ຳ, ລຳເຊ, ຫ້ວຍຮ່ອງ, ຄອງ, ຂົນລະປະທານ, ດົນທານ, ຫຼອງ, ອາງເກີບນ້ຳ ແລະ ນ້ຳສ້າງ ທີ່ປະຊາຊົນຍັງນ້ຳໃຊ້ຢູ່ ຢ່າງໜ້ອຍ 300 ແມັດ;
 - ບໍ່ໃຫ້ຢູ່ເໜືອສາຍນ້ຳ ແລະ ຫົວລົມ (ທຽບໃສ່ບ້ານ ຫຼື ຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ);
 - ບໍ່ໃຫ້ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີນ້ຳຖ້ວມຂັງໃນລະດູຝົນ;
 - ບໍ່ໃຫ້ຢູ່ໃນນິກົດການເຊາະເຈື່ອນງ່າຍ ຫຼື ໂນນທີ່ມີຄວາມຊັນຂອງໜ້າດິນຫລ້າຍກວ່າ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ.

ໝວດທີ 2 - ການຄັດເລືອກທີ່ຕັ້ງຂອງສະໜາມ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ (ຕໍ່)

ມາດຕາ 7: ການປ້ອງກັນນ້ຳໃຕ້ດິນ ດິນທີ່ຢູ່ພື້ນສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຕ້ອງເປັນດິນທີ່ນ້ຳຊຶມບໍ່ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຈຸດຕັ້ງສູດຂອງພື້ນສະໜາມ ທີ່ ຂຸມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຕ້ອງໄຫສູ່ກວ່າ ລະດັບນ້ຳໃຕ້ດິນໃນລະດູຝົນ ຢ່າງ ຫນ້ອຍ 2 ແມັດຂຶ້ນໄປ. ໃນກໍລະນີຈຳເປັນຈຸດຕັ້ງສູດຂອງພື້ນສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ອາດຈະຢູ່ສູງກວ່າລະດັບນ້ຳໃຕ້ດິນບໍ່ເຖິງ 2 ແມັດ ກໍໄດ້ແຕ່ການ ອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງຕ້ອງໂດຍປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານທີ່ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 10 ຂໍ້ທີ 8 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 8: ການຮັບຮອງເອົາທີ່ຕັ້ງຂອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ

- ທີ່ຕັ້ງຂອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຢູ່ບັນດາຕົວເມືອງ ແລະ ເທດສະບານຕ່າງໆ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາ ຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກອົງການປົກຄອງແຂວງ ຫລື ນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ກຸ່ງຂອງ, ໂດຍ ແມ່ນພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນຜູ້ຄົນຄວາ ແລະ ນຳສະເໜີ, ບົນພື້ນຖານ ໄດ້ມີຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈາກພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຫ້ອງການວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
- ທີ່ຕັ້ງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຂອງກຸ່ມບ້ານໃຫຍ່ ແມ່ນໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງເອົາຈາກອົງການປົກຄອງເມືອງ ທີ່ກຸ່ງຂອງເປັນຜູ້ຄົນຄວາ ແລະ ນຳສະເໜີ, ບົນພື້ນຖານໄດ້ມີຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈາກຂະແໜງການ ທີ່ກຸ່ງຂອງແລ້ວ.

ໝວດທີ 3 - ການອອກແບບ ກໍ່ສ້າງ ສະໜາມ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ

ມາດຕາ 9: ການອອກແບບກໍ່ສ້າງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ

- ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຕ້ອງຖືກອອກແບບໂດຍບໍລິສັດ ສຳຫຼວດ-ອອກແບບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 10 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງມີຊີວິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທົ່ວໄປ.
- ການກໍ່ສ້າງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ສຳລັບຕົວເມືອງ ແລະ ເທດສະບານຕ່າງໆ ຕ້ອງສ້າງໃຫ້ເປັນສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຖືກຫຼັກສູ່ຂະອະນາໄມ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີງົບປະມານການກໍ່ສ້າງບໍ່ທັນພຽງພໍ ກໍອາດຈະເຮັດເປັນສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອເປີດ ທີ່ ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີການຄວບຄຸມ ໃນລະດັບໃດໜຶ່ງກ່ອນ ແຕ່ໃຫ້ມີການອອກແບບ ຫຼື ວາງແຜນໄວ້ລ່ວງໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປັບປຸງ ຫຼື ຍົກລະດັບໃຫ້ກາຍເປັນສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຖືກຫຼັກສູ່ຂະອະນາໄມ ໄດ້ໃນອະນາຄົດ.

ໝວດທີ 3 - ການອອກແບບ ກຳລັງ ສະໜາມ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ (ຕໍ່)

ມາດຕາ 10: ມາດຕະຖານໃນການອອກແບບສະໜາມ
ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຖືກຫຼັກສູ່ຂາອະນາໄມ ໃນການອອກແບບສະ
ໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຖືກຫຼັກສູ່ຂາອະນາໄມ ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງ
ຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານທົ່ວໄປ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ຂຸມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຕ້ອງໃຫ້ມີຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມ ສາມາດ
ຮັບຮອງເອົາປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອ ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ແລະສາມາດ
ນຳໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ຂຶ້ນໄປ.
- ຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອ ຕ້ອງໃຫ້ຢູ່ຫ່າງຈາກເຂດສະຫງວນຂອງທາງຫຼວງ
ຢ່າງໜ້ອຍ 200 ແມັດ (ໃນກໍລະນີຈຳເປັນທີ່ສຸດແມ່ນບໍ່ໃຫ້
50 ແມັດ), ຕ້ອງມີຄື້ນຄຸດິນອ້ອມຮອບ ແລະ ມີການປູກຕົ້ນ
ໄມ້ໃຫ້ເປັນແຖວອ້ອມສະໜາມໃຫ້ສວຍສົດງົດງາມ);
- ຮັບປະກັນໃຫ້ມີປະລິມານດິນຖົມຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອທີ່ຈະນຳໃຊ້
ຖົມຂີ້ເຫຍື້ອຕະຫຼອດອາຍຸການນຳໃຊ້ສະໜາມດັ່ງກ່າວ(ດິນທີ່
ຈະນຳໃຊ້ຖົມຂີ້ເຫຍື້ອອາດຈະມີການສະສົມໄວ້ໃນສະໜາມ ໃນ
ເວລາກໍ່ສ້າງ ຫຼື ຂົນມາຈາກບ່ອນອື່ນກໍໄດ້);

ມາດຕາ 10: ມາດຕະຖານໃນການອອກແບບສະໜາມ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຖືກຫຼັກສູ່ຂາອະນາໄມ (ຕໍ່)

- ໃນກໍລະນີທີ່ມີຫ້ວຍ, ຮ່ອງ ຫຼື ຮ່ອງນ້ຳຊົ່ວຄາວ ຜ່ານບໍລິເວນສະ
ໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງແລວນ້ຳຂອງຫ້ວຍ ຫຼື
ຮ່ອງດັ່ງກ່າວ ອອກໄປໃຫ້ໄກຈາກຂຸມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ;
- ມີການປັບລະດັບໜ້າດິນບໍລິເວນສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ເພື່ອ
ປ່ຽນທິດທາງໃນການໄຫຼ ຂອງນ້ຳຝົນ ໃຫ້ອອກໄປຈາກຂຸມກຳຈັດ
ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີນ້ຳຖ້ວມຂັງຢູ່ໃນສະໜາມ;
- ມີລະບົບລະບາຍນ້ຳ ແລະ ໜອງບຳບັດນ້ຳເບື້ອນເພື່ອໃຫ້ນ້ຳຝົນ
ແລະ ນ້ຳເບື້ອນໄຫຼອອກ ຈາກຂຸມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ຜ່ານຂະບວນ
ການບຳບັດໂດຍອາໄສຂະບວນການທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາ
ກ່ອນຈະປ່ອຍໄປສູ່ຫ້ວຍຮ່ອງ ຫຼື ໜອງນ້ຳທົ່ວໄປ (ສຳລັບ ສະ
ໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຂອງຕົວເມືອງໃຫຍ່ ຫຼື ເທດສະບານ);
- ພື້ນດິນບໍລິເວນຂຸມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຕ້ອງໄດ້ຢຽບແໜ້ນ ແລະ ປັບ
ລະດັບໃຫ້ມີຄວາມເນີນທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ຳເບື້ອນທີ່ເກີດ
ຈາກການເບື້ອຍຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ ສາມາດໄຫຼໄປສູ່ໜອງບຳບັດນ້ຳ
ເບື້ອນໄດ້;

ມາດຕາ 10: ມາດຕະຖານໃນການອອກແບບສະໜາມ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຖືກຫຼັກສຸຂາອະນາໄມ (ຕໍ່)

- ໃນກໍລະນີທີ່ລະດັບນ້ຳໄຕ້ດິນຢູ່ເລິກຈາກຈຸດຕ່ຳສຸດຂອງພື້ນຊຸມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອບໍ່ເຖິງ 2 ແມັດ ພື້ນຊຸມດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງຖືກປຸງດ້ວຍດິນໜຽວທີ່ກັນຊຶມໄດ້ ຄວາມໜາຢ່າງໜ້ອຍ 30 ຊັງຕີແມັດຂຶ້ນໄປ ຫຼື ປຸງດ້ວຍວັດສະດຸອື່ນໆ ທີ່ສາມາດກັນຊຶມໄດ້;
- ມີລະບົບລະບາຍອາຍແກັດ ທີ່ເກີດມາຈາກການເປື່ອຍຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ຖືກຝັງໄປແລ້ວນັ້ນ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ວິສາວະກອນຫາກລະບຸໄວ້ວ່າບໍ່ມີອາຍແກັດພຽງພໍທີ່ຈະເປັນສາຍເຫດໃຫ້ແກ່ການລະເບີດໄດ້.
- ມີຮີ້ວອ້ອມຮອບສະໜາມທີ່ດີ ແລະ ມີປະຕູປິດ-ເປີດຢູ່ທາງເຂົ້າ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ລົດຂົນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ລວມທັງສັດລ້ຽງຕ່າງໆ ເຂົ້າໄປໃນສະໜາມໄດ້;
- ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າສູ່ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ທາງພາຍໃນທີ່ດີ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກລະດູການ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ລົດຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອເຂົ້າໄປຫາເຂດສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ຢ່າງສະດວກ;
- ມີອາຄານຫ້ອງການທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກລະດູການ ພ້ອມທັງມີຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ອຸປະກອນອຳນວຍຄວາມດວກ ໃນການລ້າງສວ່ຍຕ່າງໆ;

ໝວດທີ 4 - ການດຳເນີນງານຢູ່ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ

ມາດຕາ 11: ແຜນດຳເນີນງານ ຢູ່ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ

- ກ່ອນຈະເລີ່ມຕົ້ນດຳເນີນວຽກງານຢູ່ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຖືກຫຼັກສຸຂາອະນາໄມຂອງບັນດາຕົວເມືອງ ແລະ ເທດສະບານຕ່າງໆ ອົງການທີ່ຄຸ້ມຄອງສະໜາມຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນດຳເນີນງານຢູ່ສະໜາມຢ່າງລະອຽດແລ້ວນຳສະເໜີຕໍ່ ພະແນກ ຍທຂ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອພິຈາລະນາຮັບເອົາຢ່າງເປັນທາງການ.
- ພາຍຫຼັງທີ່ແຜນດຳເນີນງານຢູ່ສະໜາມໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆກໍຄືການປະຕິບັດງານຢູ່ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນດຳເນີນງານດັ່ງກ່າວ.
- ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ອົງການຄຸ້ມຄອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງແຜນດຳເນີນງານຢູ່ສະໜາມຄືນໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ.

ໝວດທີ 4 - ການດຳເນີນງານຢູ່ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ (ຕໍ່)

ມາດຕາ 12: ແຫລ່ງທຶນສຳລັບການດຳເນີນງານຢູ່ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ

- ອົງການຄຸ້ມຄອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ຖືກຫຼັກສູດຂາອະນາໄມແຕ່ລະແຫ່ງ ຈະຕ້ອງຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນສຳລັບການດຳເນີນງານຢູ່ສະໜາມ ແລະ ການປິດສະໜາມ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເຕັມຄວາມສາມາດຂອງມັນແລ້ວ.
- ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ທັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດ ແລະ ອົງການທີ່ຄຸ້ມຄອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຈາກຜູ້ທີ່ນຳເອົາຂີ້ເຫຍື້ອມາກຳຈັດໄດ້ ໃນອັດຕາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.
- ໃນກໍລະນີທີ່ລາຍຮັບທີ່ເກັບໄດ້ຈາກການບໍລິການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອນັ້ນ ຍັງບໍ່ພຽງພໍ ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງ ໃນການດຳເນີນຢູ່ສະໜາມ ແມ່ນໃຫ້ຂຶ້ນແຜນຂໍ້ຈ່າຍຂອງລັດ ຫຼື ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນອື່ນມາຊ່ວຍຖິ້ມຊຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ.

ໝວດທີ 4 - ການດຳເນີນງານຢູ່ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ (ຕໍ່)

ມາດຕາ 13: ຄ່າບໍລິການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ

- ອົງການຄຸ້ມຄອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຕ້ອງເປັນຜູ້ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສິ້ນເປື້ອງຕ່າງໆ ແລະ ກຳນົດອັດຕາຄ່າບໍລິການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ແຕ່ລະປະເພດ ທີ່ເອົາເຂົ້າໄປກຳຈັດຢູ່ໃນສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຂອງຕົນ.
- ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ອົງການຄຸ້ມຄອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ສາມາດດັດແກ້ ຫຼື ປັບປຸງອັດຕາຄ່າບໍລິການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຕ່າງໆ.
- ອັດຕາຄ່າບໍລິການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ກຳນົດອອກ ຫຼື ປັບປຸງໃໝ່ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຈະຖືກນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເປັນທາງການ ກໍຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກເຈົ້າແຂວງ ແລະ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕະຫຼອດຮອດປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍລິການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຕາມສັນຍາ ຫຼື ຕາມສັນຍາໃນເວລາທີ່ຕົນເອງເອົາຂີ້ເຫຍື້ອໄປກຳຈັດ.

ໝວດທີ 5 - ຫຼັກການໃນການດຳເນີນງານຢູ່ສະໜາມ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ

ມາດຕາ 14: ຫຼັກການທົ່ວໄປໃນການດຳເນີນງານຢູ່ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ

ອົງການຄຸ້ມຄອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຖືກຫຼັກສຸດຂາອະນາໄມ ແຕ່ລະແຫ່ງ ຕ້ອງຈັດຕັ້ງການຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ການດຳເນີນງານຢູ່ສະໜາມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ຕາມຫຼັກການ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ຕ້ອງກຳນົດວັນ ແລະ ເວລາການເປີດ-ປິດສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຢ່າງຄັກແນ່ ແລະ ຕ້ອງຮັບບໍລິການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຢູ່ໃນໄລຍະຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກເທົ່ານັ້ນ.
- ຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີພະນັກງານຮັບຜິດຊອບສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ໂດຍໃຫ້ມີຜູ້ປະຈຳການຢູ່ໃນສະໜາມໃນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ, ບັນ ທຶກຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ໃຫ້ການແນະນຳວິທີການໃນການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ.
- ການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງຂຸມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອເທົ່ານັ້ນ ແລະ ການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ຂອງຂຸມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໃນແຕ່ລະວັນ ກໍຕ້ອງກຳນົດຈຸດຄັກແນ່ ແລະ ໃຫ້ເສຍເນື້ອທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈະເຮັດໄດ້.

ມາດຕາ 14: ຫຼັກການທົ່ວໄປໃນການດຳເນີນງານຢູ່ ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ (ຕໍ່)

- ການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ໃຊ້ວິທີການຝັງປົກດ້ວຍດິນ ຊຶ່ງກ່ອນອື່ນຕ້ອງກວດທ້ອນ ແລະ ຢຽບແໜ້ນ, ຈາກນັ້ນຈຶ່ງເອົາດິນດີມາປົກ ຄວາມໜາ ຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຊັງຕີແມັດແລ້ວຂຶ້ນຢຽບໃຫ້ແໜ້ນດີຕື່ມ.ການຝັງປົກຂີ້ເຫຍື້ອ ຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ.
- ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຕ້ອງຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຕົກເຮ່ຍຊະຊາຍອ້ອມຮອບສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະຄັ້ງ.
- ຫ້າມຈູດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ, ຖ້າເກີດມີໄຟໄໝ້ ຕ້ອງມອດໃນທັນທີທັນໃດໂລດ ຕ້ອງມີການຕອບສະໜອງນຳຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການມອດໄຟ.

ໝວດທີ 5 - ຫຼັກການໃນການດຳເນີນງານ ຢູ່ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ (ຕໍ່)

ມາດຕາ 15: ການໃຫ້ບໍລິການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ

ໂດຍທົ່ວໄປ ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຂອງບັນດາຕົວເມືອງ, ເທດສະບານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານຕ່າງໆ ຈະຮັບບໍລິການກຳຈັດແຕ່ລະປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ໄປ ຫຼື ຂີ້ເຫຍື້ອຈາກຄົວເຮືອນຕ່າງໆ ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກວ່າຂີ້ເຫຍື້ອດັ່ງກ່າວຈະຖືກສົ່ງມາຈາກສວນບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ຫຼື ເອກະຊົນ. ການຮັບບໍລິການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດອື່ນ ແມ່ນໃຫ້ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງສະໜາມ ແຕ່ລະບ່ອນ.

ມາດຕາ 16: ການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທາງດ້ານການແພດ

ຂີ້ເຫຍື້ອທາງດ້ານການແພດ ເຊັ່ນ: ຂີ້ເຫຍື້ອຕິດເຊື້ອ, ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນຂອງມີຄືມ ແລະ ອື່ນໆຕ້ອງໄດ້ກຳຈັດຢູ່ໃນຂຸມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອພິເສດ ຊຶ່ງສ້າງຂຶ້ນສະເພາະ ເພື່ອກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດດັ່ງກ່າວ ການກຳຈັດຕ້ອງໄດ້ຝັງປົກດ້ວຍດິນດີໃນທັນທີຖອກຂີ້ເຫຍື້ອລົງໃນຂຸມແລ້ວ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມວິທີການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ສະໜາມທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກວ່າງອອກ.

ໝວດທີ 5 - ຫຼັກການໃນການດຳເນີນງານ ຢູ່ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ (ຕໍ່)

ມາດຕາ 17: ການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ ຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນ: ຂີ້ເຫຍື້ອບັນຈຸສານພິດ, ເຄມີ, ວັດຖຸໄວ້ໄຟ, ວັດຖຸລະເບີດ ແລະ ອື່ນໆ ຕ້ອງໄດ້ກຳຈັດຢູ່ໃນຂຸມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອພິເສດທີ່ສ້າງຂຶ້ນສະເພາະ ເພື່ອກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍແຕ່ລະປະເພດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

ມາດຕາ 18: ການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຈາກອຸດສາຫະກຳ

- ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອ ຢູ່ບັນດາຕົວເມືອງ ແລະ ກຸ່ມບ້ານໃຫຍ່ຕ່າງໆ ຕ້ອງພົວພັນ ຫຼື ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຈັດການ ຂອງແຕ່ລະໂຮງງານອຸດສາຫະ ກຳ, ຊຶ່ງນອນຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ຫຼື ກຸ່ມບ້ານຂອງຕົນ ເພື່ອທຳການສຳຫຼວດ ກ່ຽວກັບການເກີດຂຶ້ນຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ ຢູ່ໃນແຕ່ລະໂຮງງານເພື່ອກຳໄດ້ປະເພດ ແລະ ປະລິ ມານຂີ້ເຫຍື້ອສະໄລຍປະຈຳວັນ ທີ່ຈະໄດ້ນຳໄປກຳຈັດ.
- ອົງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບການສຳຫຼວດຂ້າງເທິງນັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແກ້ປັບສັດ ແລະ ໂຮງງານຕ່າງໆ ວ່າຈະກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອອຸດສາຫະກຳ ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ດ້ວຍວິທີການໃດ. ຂີ້ເຫຍື້ອ ອາດຈະຖືກກຳຈັດຢູ່ໃນສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ດ້ວຍວິທີການອື່ນ ທີ່ສາມາດປ່ອງກັນສຸຂະພາບ ຂອງຄົນ, ສັດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້.

ໝວດທີ 5 - ຫຼັກການໃນການດຳເນີນງານ ຢູ່ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ (ຕໍ່)

ມາດຕາ 19: ການກຳຈັດນ້ຳເປື້ອນຈາກວິດຖ່າຍ ແລະ ຂີ້ຕົມນ້ຳເປື້ອນ

ຫ້າມນຳເອົານ້ຳເປື້ອນຈາກວິດຖ່າຍ ແລະ ຂີ້ຕົມນ້ຳເປື້ອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການບຳບັດໄປກຳຈັດໂດຍກົງຢູ່ຊຸມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວໄປ. ຖ້າຕ້ອງການນຳເອົານ້ຳເປື້ອນຈາກວິດຖ່າຍ ແລະ ຂີ້ຕົມນ້ຳເປື້ອນ ໄປກຳຈັດຢູ່ໃນສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ຕ້ອງໄດ້ສ້າງໜອງບຳບັດສະເພາະຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ໜອງດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງຢູ່ເຂດທີ່ບໍ່ສາມາດໄຫຼຂຶ້ນສູ່ນ້ຳໄຕ້ດິນໄດ້.
- ກໍລະນີ ບໍ່ມີໜອງບຳບັດ ຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມຊຸມສະເພາະ ແລະ ຕ້ອງຖິ້ມດ້ວຍວັດຖຸພິເສດສະເພາະ (ຂີ້ເຖົ້າ, ຖ້ານ, ດິນຊາຍ...) ໃນທັນທີທີ່ປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນຈາກວິດຖ່າຍ ຫຼື ຂີ້ຕົມນ້ຳເປື້ອນລົງໄປໃນຊຸມດັ່ງກ່າວແລ້ວ.

ໝວດທີ 5 - ຫຼັກການໃນການດຳເນີນງານ ຢູ່ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ (ຕໍ່)

ມາດຕາ 20: ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ

ອົງການທີ່ຄຸ້ມຄອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຕ້ອງຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຂອງຕົນເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຕ້ອງໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ວິທີການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອແລະການອະນາໄມທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຕ້ອງຕອບສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ແລະ ຊຸດປ້ອງກັນແຮງງານ ໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເໝາະສົມ.

ມາດຕາ 21: ການຊອກຄົນເອົາສິ່ງຂອງຈາກກອງຂີ້ເຫຍື້ອ

ອົງການທີ່ຄຸ້ມຄອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຊອກຄົນເອົາສິ່ງຂອງຈາກກອງຂີ້ເຫຍື້ອ ຢູ່ໃນສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຂອງຕົນໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ມີມາດຕະການບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາຊອກຄົນເອົາສິ່ງຂອງນັ້ນມີການປ້ອງກັນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ ລວມທັງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຢູ່ພາຍໃນສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຢ່າງຄັກແນ່.

ໝວດທີ 6 - ການປິດສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ

ມາດຕາ 22: ການປິດສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອບາງສ່ວນ

ເມື່ອເຫັນວ່າ ຂຸມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໃດໜຶ່ງ ຂອງເຂດກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຫາກບັນຈຸຂີ້ເຫຍື້ອເຕັມຕາມຄວາມສາມາດຂອງມັນແລ້ວອົງກອນທີ່ຄຸມຄອງ ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຈະຕ້ອງໄດ້ທຳການປິດຂຸມດັ່ງກ່າວແລ້ວເປີດຂຸມໃໝ່ ເພື່ອຮອງຮັບເອົາຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຈະນຳມາກຳຈັດ. ພາຍໃນເວລາ 6 ເດືອນ ຫຼັງ ຈາກທີ່ໄດ້ມີການປິດຂຸມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອເກົ່າແລ້ວ ຂຸມດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ທຳ ການປັບໜ້າຕົນ, ຢຸບແໜ້ນ ແລະ ປຸກຕົ້ນໄມ້ໃສ່ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ແຜນດຳເນີນງານ ຫຼື ວິທີການໃນການປິດສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ຖືກ ຮັບຮອງເອົາແລ້ວ.

ມາດຕາ 23: ການປິດສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ

ການປິດສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ແມ່ນການປິດເຂດຈຳກັດຂີ້ເຫຍື້ອ ທັງໝົດໃນຂຸມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທັງໝົດທີ່ມີ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເຕັມຕາມຄວາມ ສາມາດຂອງມັນແລ້ວ. ການປິດສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນດຳເນີນງານ ຫຼື ວິທີການໃນການປິດສະໜາມກຳຈັດ ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຮັບຮອງເອົາແລ້ວ. ການປິດສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຕ້ອງໄດ້ ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຍັງຍືນຈາກ ພະແນກ ຍທຂ ປະຈຳແຂວງ ຫຼື ນະຄອນຫຼວງ.

ໝວດທີ 6 - ການປິດສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ (ຕໍ່)

ມາດຕາ 24: ມາດຕະຖານໃນການອອກແບບສຳລັບການປິດສະໜາມ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ

ການອອກແບບສຳລັບການປິດສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຕ້ອງໄດ້ດຳ ເນີນໂດຍວິສາວະກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມມາດຕະຖານດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ຂັ້ນສູດທ້າຍຂອງເຂດກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເຕັມແລ້ວ ຕ້ອງກວາດ, ຢຸບ ແໜ້ນ ແລະ ປັບໃຫ້ມີຄວາມເນີນຫຼາຍກວ່າ 3% ຂຶ້ນໄປ ເພື່ອໃຫ້ ສາມາດລະບາຍນ້ຳຝົນອອກຈາກບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ.
- ຫຼັງຈາກປັບໜ້າຕົນແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ຖືມດ້ວຍດິນປຸກຝັງ ໃຫ້ມີຄວາມໜາ ຢ່າງໜ້ອຍ 60 ຊັງຕີແມັດ ຂຶ້ນໄປ, ໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນກໍອາດຈະ ຫຼຸດຄວາມໜາລົງເລັກນ້ອຍ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 30 ຊັງຕີແມັດ.
- ໃຫ້ປຸກຫຍ້າ ຫຼື ປຸກຕົ້ນໄມ້ປະດັບ ໃສ່ເບື້ອງເທິງຂອງເຂດກຳຈັດຂີ້ ເຫຍື້ອດັ່ງກ່າວ.
- ກໍລະນີ ສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ ມີທໍລະບາຍອາຍແກັດ ເວລາຖົມ ຄວນ ຮັກສາທໍລະບາຍອາຍແກັດໄວ້ຄືເກົ່າ.

ໝວດທີ 6 - ການປິດສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ (ຕໍ່)

ມາດຕາ 25: ການບຳລຸງຮັກສາສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອພາຍຫຼັງປິດການນຳໃຊ້

- ໃນໄລຍະເວລາ 5 ປີ ພາຍຫຼັງການປິດສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອແລ້ວ, ອົງການທີ່ຄຸ້ມຄອງສະໜາມດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາສະພາບສະໜາມ ແລະ ແກ້ໄຂທຸກບັນຫາ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ່າງໆ ຊຶ່ງອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
- ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ທຳການບຳລຸງຮັກສາພາຍໃນໄລຍະເວລາ 5 ປີ ແລ້ວ ອົງການທີ່ຄຸ້ມຄອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຕ້ອງຈັດຕັ້ງກວດກາ ແລະ ຕີລາຄາສະພາບສະໜາມ. ຄະນະກຳມະການກວດກາ ຕ້ອງລາຍງານ ຕໍ່ພະແນກ ຍທຂ ປະຈຳແຂວງ ຫຼື ນະຄອນຫຼວງຂອງຕົນວ່າ ຈະເຫັນຄວມແຈ້ງໃຫ້ອົງການທີ່ຄຸ້ມຄອງສະໜາມຢຸດຕິການບຳລຸງຮັກສາ ຫຼື ຈະຍັງສືບຕໍ່ບຳລຸງຮັກສາສະໜາມຕໍ່ໄປອີກ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
- ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ອອກແຈ້ງການໃຫ້ປະຕິບັດຄືແນວໃດແລ້ວ ອົງການທີ່ຄຸ້ມຄອງສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມນັ້ນ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

ໝວດທີ 7 - ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອອຸດສາຫະກຳຂອງເອກະຊົນ

ມາດຕາ 26: ການຂໍອະນຸຍາດກໍ່ສ້າງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຂອງເອກະຊົນ

ບໍລິສັດເອກະຊົນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຢາກກໍ່ສ້າງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອອຸດສາຫະກຳເປັນຂອງຕົນເອງ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະກອບຄຳຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດກໍ່ສ້າງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ (ມີແຜນທີ່ຕັ້ງ, ແຜນຜັງກໍ່ສ້າງ ແລະ ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຄັດຕິດໄປພ້ອມ) ສະເໜີຕໍ່ພະແນກ ຍທຂ ປະຈຳແຂວງ ຫຼື ນະຄອນຫຼວງ ບ່ອນທີ່ຕົນຈະກໍ່ສ້າງສະໜາມນັ້ນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ບົນພື້ນຖານມີການປະສົມປະສານສົມ ທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນແລ້ວ ຈຶ່ງນຳສະເໜີ ຕໍ່ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ຫຼື ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕົກລົງຮັບຮອງເອົາ ຫຼື ອະນຸມັດຕາມລະບຽບຫຼັກການ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 27: ການດຳເນີນງານ ແລະ ການປິດສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຂອງເອກະຊົນ

- ກ່ອນຈະເລີ່ມຕົ້ນດຳເນີນວຽກງານ ຢູ່ສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອອຸດສາຫະກຳຂອງເອກະຊົນ ບໍລິສັດທີ່ຄຸ້ມຄອງສະໜາມດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນດຳເນີນງານຢູ່ສະໜາມຂອງຕົນແລ້ວນຳສະເໜີຕໍ່ພະແນກ ຍທຂ ປະຈຳແຂວງ ຫຼື ນະຄອນຫຼວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຢ່າງເປັນທາງການ. ການດຳເນີນງານ ແລະ ການປິດສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ແມ່ນຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນດຳເນີນງານຢູ່ສະໜາມ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແລ້ວ.
- ໃນກໍລະນີມີການຮັບເອົາຂີ້ເຫຍື້ອອຸດສາຫະກຳຈາກພາກສ່ວນອື່ນມາກຳຈັດ ບໍລິສັດທີ່ຄຸ້ມຄອງສະໜາມສາມາດເກັບຄ່າການບໍລິການຂີ້ເຫຍື້ອ ໃນອັດຕາສົມເຫດສົມຜົນ.

ໝວດທີ 8 - ການກວດກາ

ມາດຕາ 28: ການກວດກາສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ

ພະແນກ ຍທຊ ປະຈຳແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ຕ້ອງຈັດຕັ້ງການກວດກາສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທຸກແຫ່ງ ທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ (ຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການໃຫ້ມີການຢຸດເຊົາການບຳລຸງຮັກສາສະໜາມ) ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ອົງການ ທີ່ຄຸ້ມຄອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ໃນການກວດກາແຕ່ລະຄັ້ງ ຄະນະກຳມະການກວດກາ ຕ້ອງເຮັດບົດລາຍງານ, ກ່ຽວກັບການກວດກາຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລ້ວນຳສົ່ງໃຫ້ພະແນກ ຍທຊ ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ແຈ້ງໄປຍັງອົງການທີ່ຄຸ້ມຄອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ເພື່ອທຳການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນກໍຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແຕ່ລະຂັ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບນຳ.

ມາດຕາ 29: ຄະນະກຳມະການກວດກາສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ

ຄະນະກຳມະການກວດກາສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ແມ່ນຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍທ່ານ ທິວໜ້າ ພະແນກ ຍທຊ ປະຈຳແຂວງ ຫຼື ນະຄອນຫຼວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ, ຫຼອງການວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ຄະນະກຳມະການກວດກາ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງມີສິດເຂົ້າກວດກາສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອທຸກແຫ່ງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ຫຼື ເອກະຊົນ ກໍຕາມ.

ໝວດທີ 8 - ການກວດກາ (ຕໍ່)

ມາດຕາ 30: ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

- ອົງການທີ່ຄຸ້ມຄອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າທຸກໆຄົນທີ່ນຳເອົາຂີ້ເຫຍື້ອມາກຳຈັດ ຫຼື ມາຊອກຄົນເກັບສິ່ງຂອງຢູ່ໃນສະໜາມຂອງຕົນ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ, ຫຼັກການຕ່າງໆ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້. ຜູ້ລະເມີດແມ່ນຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 - ຖືກກ່າວເຕືອນ ກ່ຽວກັບຄວາມຜິດ ດ້ວຍປາກເປົ່າ ຫຼື ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
 - ຮຽກມາຕັກເຕືອນໃຫ້ແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຕົນ ແລະ ໃຫ້ເຮັດບົດບັນທຶກໂດຍມີການກຳນົດມາດຕະການປັບໃໝຕ່າງໆເອົາໄວ້.
 - ປັບໃໝຕາມມາດຕະການທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ແຈ້ງອຳນາດການປົກຄອງເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮຽກໄປສຶກສາອົບຮົມ.
 - ຖືກງົດບໍ່ໃຫ້ນຳເອົາຂີ້ເຫຍື້ອເຂົ້າມາກຳຈັດ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາຊອກຄົນເກັບສິ່ງຂອງຢູ່ໃນສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ.

ມາດຕາ 30: ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ (ຕໍ່)

- ເມື່ອກວດພົບວ່າ ອົງການທີ່ຄຸ້ມຄອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ໄດ້ມີການດຳເນີນງານ ຫຼື ປິດສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບແຜນດຳເນີນງານ ຫຼື ວິທີການໃນສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແລ້ວ ຫຼື ໄດ້ມີການລະເມີດຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ ພະແນກ ຍທຂ ປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີສິດນຳໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
- ແນະນຳດ້ວຍປາກເປົາ ຫຼື ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທຳການປັບປຸງ ຫຼື ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຖ້າວ່າ ການລະເມີດບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍທີ່ຮ້າຍແຮງ.
- ຕັກເຕືອນໃຫ້ທຳການປັບປຸງ ຫຼື ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ລວມທັງການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງກວ່າເກົ່າຖ້າການລະເມີດໃນລັກສະນະດຽວກັນກັບຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາຍັງສືບຕໍ່ອີກ.
- ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ປິດສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອໃນບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ ເປັນການຊົ່ວຄາວ ເມື່ອເຫັນວ່າ ການລະເມີດອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຊຶ່ງເປັນການຂົ່ມຂູ່ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ ຫຼື ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈົນກວ່າບັນຫາຕ່າງໆຈະຖືກແກ້ໄຂ.
- ສັ່ງໃຫ້ປິດສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອເປັນການຖາວອນຈົນກວ່າຜູ້ກະທຳຜິດຈະມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ຖ້າຫາກການລະເມີດໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແກ່ສາທາລະນະ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊັບສິນ, ສຸຂະພາບ ຫຼື ຊີວິດຂອງຜູ້ອື່ນຈະຖືກປັບໄໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 9 - ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 31: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

- ມອບໃຫ້ກົມເສຍຫາຍ ແລະ ຜັງເມືອງ ປະສານສົບທົບກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອອກບົດແນະນຳດ້ານວິຊາການ ແລະ ມາດຕະຖານຕົກລົງລະອຽດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຢ່າງເປັນເອກະພາບ ຢູ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຍັງມີໜ້າທີ່ໃນການຈັດຕັ້ງລົງເຜີຍແຜ່, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
- ມອບໃຫ້ພະແນກ ຍທຂ ປະຈຳແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ປະສານສົບທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂັ້ນຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຄຸ້ມຄອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອແຫ່ງຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ໝວດທີ 9 - ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ (ຕໍ່)

- ສໍາລັບສະໜາມກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອເກົ່າ ທີ່ໄດ້ມີການວາງແຜນ, ອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ກ່ອນມີການອອກຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 06 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 32: ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນໍາໃຊ້ໄດ້ນັບແຕ່ມີລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປຈົນກວ່າ ຈະມີການປ່ຽນແປງໃໝ່. ທຸກຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ ແລະ ພະແນກ ຍທຂ ທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກຍົກເລີກ.